

パティオに水を溜めるための手順

(2026/05/24・更新)

パティオの構造

直径5.5mの円形パティオには、7.5 ㍓の段差が3段あります(深さ計:22.5 ㍓)。
平坦なゼロ段目は、中央部に向かって 5 ㍓ほど低くなっています(最深部:27.5 ㍓)。
その中央部には排水と噴水のための、深さ 25 ㍓のピットがあり、目皿で蓋がされています。

中央部のピットの排水口には、周囲を覆うゴムシートが入っています。
そのゴムシートと排水口(横穴:2つのうち時計回り右側が排水用)の間に、排水を維持するために【ふとんタタキ】の柄を差し込んであります。
ふとんタタキを引き抜きますと、排水口(横穴)が塞がれてパティオに水を溜めることができます。

水は、噴水のほか、上部から垂れさがっているホースから供給します。

水を溜める手順

1. 事前準備(清掃)

水を綺麗に保つため、貯水前に必ず清掃を行ってください。
まず、ホース先端のノズルをジェットにして、パティオの表面を洗浄してください。
(落葉などのゴミは取り除き、汚れは洗い流します)
最後に、中央のピット内に浮いているゴミを取り除いておきます。

2. 貯水の設定(止水と給水)

射し込んである(ふとんタタキ)の柄を引き抜きます。
(ゴムシートが排水口に密着して塞がれ、水を溜められる状態になります)



ノズルをシャワーにして、ピット内が満水になるのを確認して、噴水の水色バルブを開けます。
(噴水の角度が曲がっていないか、確認してください)

最後に、シャワーノズルをパティオ最上段の位置に移動し、中央に向けて設置(置くだけです)します。

◆使用後の水抜き

ご使用のあとは、必ず水を抜いてください。

溜める際に引き抜いた【ふとんタタキ】の柄を、ゴムシートと、排水口際のコンクリートとの間に差し込みます。

なお、排水には1時間余りかかりますが、排水が出来ているかの確認は、トイレ入口前の排水口から、水が流れている音がしていれば OK です。

*** 水を溜めたまま放置されますと、数日で『藻』が発生し、クリーニングが必要になります！**

水が溜まるまでの時間

1 段目到達まで、1時間。

2段目到達まで、1時間。

3段目到達まで、1時間 15 分。」

(合計:3時間 15 分)

* 2時間を超えた時点で、水面の広さは最大となります。

* フル満水になりますと、噴水ノズルが水没して、噴水の勢いや演出効果が低下してしまいます。

事前の洗浄を合わせ、最短、2時間 30 分程で、パティオは水面に覆われた姿になります。

3時間程度経過した時点で、水に覆われたパティオが、噴水とともに最も美しい状態となります。



1時間経過



2時間経過



3時間経過



3時間 15分経過